



OBJ.
AGB Feststallanlage für
Ein und zweiflüglige Türen

| Betr: | Sachbearb | Vorgang | Kom. / Zeichen Nr. | Datum |
|-------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| | Klaus Kappler | Feststellanlagen | | 23.03.2010 |

Feststellanlagen

Vorbemerkung: Für Feststellanlagen (FSA) gelten die DIBt- Richtlinien (Fassung Oktober 1988). Die im nachfolgenden aufgeführten Magnete und Ankerplatten stellen nur eine Auswahl der bisher meist eingesetzten Produkte dar. Für besondere Anforderungen (z.B höhere Haftkraft) sprechen Sie bitte mit unserem Spezialisten.

Die Zulassung ist nur in Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Magneten, Ankerplatten und nur in Verbindung mit dem Rauchschalter gültig

Dieses Angebot ist für eine Tür mit einem Flügel ausgelegt


| Pos | Artikel- Nr. | Bezeichnung | Stück | E-Preis € | G-Preis € |
|-----|--------------|--|-------|-----------|-----------|
| 01 | 07/342856 | Netzgerät 24/400 für Feststallanlage (B10000-00) | 1 | 242,20 | 242,20 |


Stromversorgung für Feststellanlagen 400mA. DIBt zugelassen zur Versorgung Von Magneten an Brandschutztüren und Toren gem. VdS
 -Zugelassen vom DIBt zum Haftmagneten
 -Anschaltung von Rauchmeldern mit Relaissockel 24V
 -Kompaktes Stahlblech Gehäuse hellgrau für Wandmontage mit Zustands LED's
 Integrierte Schutzschaltung gegen ausgangsseitigen Kurzschluss.


Technische Daten

Anschlußspannung 220 V AC (+10 % / -15 %), 50 Hz
 Stromaufnahme 100 mA
 Ausgangsspannung 24 V DC (+15 % / -10 %)
 Ausgangsstrom maximal 400 mA
 Ausgangsleistung 9,6 W
 Schutzart IP 20 / I Nur für trockene Räume
 Klasse I
 Gehäuse Stahlblech, lackiert
 Temperaturbereiche 10 _C bis +40 _C
 Abmessungen 160 x 105 x 55 mm (H x B x T)
 DIBt - Zulassung Zul.-Nr. Z-6.5-1335



| Pos | Artikel- Nr. | Bezeichnung | Stück | E-Preis € | G-Preis € |
|--|--------------|--|---|-----------|-----------|
| 02 | 07/342421 | ORS-DiBT Optischer Rauchschalter (B10200-00) | 1 | 130,20 | 130,20 |
| <p>Optischer Rauchmelder mit Relaissockel für Feststellanlagen Die Messkammer besteht aus einem Labyrinth zum Ausschluss des Außenlichts, einer pulsierenden LED und einer Fotodiode. Bei Eindringen von Rauch in die Messkammer wird das Licht gestreut und von der Fotodiode wahrgenommen. Der Melder wechselt in den Alarmzustand und schaltet das Relais. Die farblose, außen sichtbare LED, zeigt im Alarmfall rot an.</p> <p>Technische Daten</p> <p>Anschlussart 2-Draht Betriebsspannung 18 - 28 V DC Stromaufnahme 25mA bei 24 V Temperaturbereich 20°C bis +60°C Belastbarkeit Relais 1,0 A max. Kontaktspanne 50V Abmessungen Abmessungen: 100 x 45 mm (D x H) DiBt -/VdS Zulassung Z-6.5-1443</p> | | | | | |
| | | |  | | |

| Pos | Artikel- Nr. | Bezeichnung | Stück | E-Preis € | G-Preis € |
|---|--------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 03 | 07/342934 | Haftmagnet 700N kompakt (B10410-00) | 1 | 137,20 | 137,20 |
| <p>Haftmagnet für Feststellanlagen Type EM GD 60 K70 für Wandmontage, DiBt zugelassen, Höhe 70mm gerade für Wandmontage. Eine optisch geschlossene Einheit mit Unterbrechertaster. Inkl. Verpolschutz. Hinweis: Gemäß Vorschriften ist dennoch ein Handtaster unbedingt vorzusehen.</p> <p>Technische Daten</p> <p>Anschlußspannung 24 V DC Haftkraft 700 N Stromaufnahme 67 mA Leistungsaufnahme 1,6 W Einschaltdauer 100 % Schutzart IP 40 Temperaturbereich 20°C bis +80°C Abmessungen Ø 60 mm (Magnet), Ø 82 mm (Grundplatte) x 65 mm (H) DiBt Zul.-Nr. Z-6.5-1335,</p> | | | | | |
| | | |  | | |

| Pos | Artikel- Nr. | Bezeichnung | Stück | E-Preis € | G-Preis € |
|---|--------------|---|---|-----------|-----------|
| 04 | 07/1028000 | Wandausleger für Sturzmelder (B10280-0B0) | 1 | 14,50 | 14,50 |
| <p>Wandausleger zur Montage eines Rauchmelders im Sturzbereich 20mm</p> | | |  | | |

| Pos | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Stück | E-Preis € | G-Preis € |
|-----|-------------|--|-------|-----------|-----------|
| 05 | 07/342923 | Ankerplatte für Haftmagnet mit Winkelgelenk | 1 | 36,40 | 36,40 |
| | | Ankerplatte verstellbar, mit Winkelgelenk AP GD 60 W 50 bis zu 60° schwenkbar und in jeder beliebigen Position fixierbar. Abmessungen: Ø 64 mm 60 x 60 mm (Montageplatte) | | | |

| Pos | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Stück | E-Preis € | G-Preis € |
|-----|------------------|---|-------|---------------|---------------|
| 06 | 07/30417 | Handauslösetaster a.P. für Feststellanlage | 1 | 28,00 | 28,00 |
| | | Zusätzliches für den 2. Flügel | | | |
| 07 | 08/51101 | Schließfolgeregler für Brandschutztür für 2-flügelige Tür | 1 | 95,60 | 95,60 |
| 08 | 07/342034 | Haftmagnet für 2. Flügel | 1 | 137,20 | 137,20 |
| 09 | 07/30423 | Ankerplatte für 2. Flügel | 1 | 36,40 | 36,40 |
| 10 | 07/342421 | Deckenmelder auf jeder Seite bei Sturz /Decke > 1,20m | 1 | 130,20 | 130,20 |

| | | | | | |
|----|----------|---|---|--------|--------|
| 11 | | Zusätzliche Wandmontagewinkel für Magnetbefestigung werden gesondert berechnet | | | |
| 12 | 45375003 | FH- Wechselgarnitur, KU-schwarz, rechts/links verwendbar | 1 | 42,80 | 42,80 |
| 13 | 07/1000 | Montage der kompletten Anlage ein Türflügel 6Std | 1 | 288,00 | 288,00 |
| 14 | 07/1000 | Montage der kompletten Anlage zwei Türflügel 10Std. | 1 | 440,00 | 440,00 |
| 15 | 08/1000 | Richten einer Brandschutztür per Stundennachweis | 1 | 48,00 | 48,00 |
| 16 | 08/50401 | Türobenschließer TS-40 | 1 | 94,50 | 94,50 |
| | | Besonderheiten - bauliche Gegebenheiten: Das Angebot bezieht sich auf eine Sturzhöhe <1,20m und Breite <4m Sollten diese Maße überschritten sein sind weitere Melder nötig: Deckenbereich je Seite 1 Melder (also 2 Stück) Breite >4m ein zusätzlicher Sturzmelder | | | |
| | | Bauliche Bedingungen: Lieferung von 230V bis 1m an die Tür auf eine extra Sicherung (Netzteil) Von uns in Stundennachweis | | | |
| | | Alle Preise sind zuzüglich der gesetzlichen MWST | | | |

Brandschutz Arbeitsschutz Arbeitssicherheit
Feuerlöscher·RWA Brand- Einbruchmeldung· Abschottung DIN 4102
Erstellen von Brandschutz,- Rettungs,- Fluchtweg - Feuerwehrplänen
Brandschutz- und Schiebetüren-Tore; Rolltore, Rückhaltung

Kappler Brandschutz Service

44809 Bochum Haldenstr 66
Tel: 0234-90110-0 Fax: 90110-10
Fax: 90110-21
Http://www.kappler-brandschutz.de
E-Mail: www@kappler-brandschutz.de



| | |
|----------------|---|
| Lieferung | Ab Werk Hersteller, Lager Bochum |
| Lieferzeit | 8 Tage nach schriftlichem Auftragseingang |
| Preisstellung | Netto aussch. Verpackung 30% nach Erhalt der schriftlichen Auftragsbestätigung 30% nach Arbeitsbeginn Rest nach Fertigstellung |
| Preisstellung | 8 Tage mit 2 % Skonto 14 Tage Netto ohne Abzug |
| Gewährleistung | Nach VOB/VOL: 3 Jahre für feststehende Teile 2 Jahre für bewegliche Teile 1 Jahr für Elektro-Teile |

Tagesdatum:
UNTERSCHRIFT