



Aktion ! RWA-Anlage

Betr:	Sachbearb	Vorgang	Kom. / Zeichen Nr.	Datum
RWA Anlage	Klaus Kappler	Angebot nach Anfrage		01-03-2005

Wie angefragt bieten wir an Treppenhaus RWA Anlage passend für diverse Fenster

Pos	Artikel- Nr.	Bezeichnung	Stück	E-Preis €	G-Preis €
1	05/100	RWA-Anlage komplett NUR LIEFERN : bestehend aus	1		950,00 €
2	05/50	RWA Zentrale 2.1-4d	1		Bestand
3	05/20021	RWA- K1 Kettenmotor 300 mm Hub	1		Bestand
4	05/302	Rwa-Taster mit Stellungsanzeige (RT-K-BL-SA) blau	2		Bestand
5	05/ 350	RWA- Lüftungstaster (TL-AP) zur täglichen Lüf- tung	1		Bestand

Aufpreise für Sonderausstattung

1	07/342420	ORS-60 Optischer Rauchschalter 17-28V DC mit Sockel 40 mA VDS Zulassungsnummer G293013 DiBT	1	120,00	
2	05/20020	RWA- K2 Kettenmotor 600 mm Hub Alu	1	159,00	
3	07/331	4x2x08 Brandmeldekabel JY(ST)Y nur liefern	1	1,40	
	05/160	Montage einer RWA-Zentrale mit alle Zubehörtei- len	5	44,00	
Komplettpreis der Anlage nur liefern. Laut LBO eigene Sicherung.			+MWST		



technischen Leistungsmerkmale

Zu POS1 /2

1Stück 0000050

RWZ 4.1.4a

Treppenhaus-Rauchabzugszentrale 24 Volt zum Anschluss
von 24V Motoren mit einer Stromaufnahme von insgesamt
bis zu 4A in 1 Gruppe mit 1 Meldelinie

Ausrüstung:

- Eine RWA-Gruppe, eine Meldelinie. Ansteuerung durch
- max. 20 nichtautomatische Brandmelder,
- max. 10 automatische Brandmelder, sowie durch einen
- potentialfreien Schließerkontakt (z.B. einer BMZ)

Automatische Überwachung der Meldelinie, Sammelleitung der

Antrieb, Sicherungen, Akkumulatoren und Netzversorgung

Lüftungsmöglichkeit durch externen Lüftungstaster

Anschlußmöglichkeit einer Wind- und Regensteuerung

72 Stunden nach DIN VDE 0833 Teil 2, Trafo nach DIN VDE 0551

Tiefentladeschutz der Akkumulatoren

Durch Steckbrücke (Jumper) aktivierbare Funktion **"Auto -Zu"**

(automatisches Schließen nach Rücksetzen eines anstehenden Alarmes)

"Baumuster geprüft" durch den TÜV Berlin -Brandenburg.

Genehmigungsausweis Nr. 099 / 96-0999540

Zu Pos 3

1 Stück

K1-300-24V Kettenmotor UNI-Color DV mit eingebauter elektronischer

Endabschaltung 200/200N, 24 VDC 1,8 A für Fenster mit einer

Mindesthöhe von 110 cm mit Befestigungsschiene

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Schub/Hub | 200 N |
| - Hublänge max | 200 mm |
| - Schubgeschwindigkeit | 20 mm/s |
| - Spannung/Frequenz | 50 Hz 34V |
| - Stromaufnahme | 1,8 A |
| - Schutzart | IP 42/III/E |
| - Gewicht | 2,0 Kg |
| - max Kabellänge | bei 50m 2,5 mm ² |

2m Siliconkabel

Zu Pos 4

2Stück

- RWA-Meldetaster (nichtautomatischer Brandmelder G)
nach DIN 14655
- Ausführung im Kunststoffgehäuse
- Schriftzug "Rauchabzug"
- Abschließbares Gehäuse
- Abmessungen 125 x 125 x 35mm (HxBxT)
- 0,9mm Schlagscheibe
- Innenliegender Rückstellhebel
- Rote LED - Alarmanzeige bei Ansprechen

Zu Pos 5

1 Stück

TL-AP Lüftertaster" Auf/ Zu" a.uf Putz Montage zur täglichen Lüftung

Pos Alternativ

1Stück

07/342421

ORS-60 Optischer Rauchschalter 17-28V DC mit Sockel 40mA IP 48

100 x 42 mm VDS Nr.-G293013 DiBT Berlin

Versorgung 230V ist bauseitig vorhanden sonst bei 3 OG.

250,00 €

wir würden uns freuen Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten dessen reibungslose
Abwicklung wir Ihnen bereits jetzt zusichern.



MfG
